ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

PCB inventering - inventeringsprotokoll

Fogmassor

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Inventerad av	Telefon	E-post	Datum för inventering

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) ☐ Bostäder ☐ Skola, daghem ☐ Sjukhus eller vårdcentral ☐ Industribyggnad (byggnad som taxeras som industribyggnad) ☐ Annat, ange vad:	
Hus med fasadelement av betong ☐ Ja ☐ Nej	**Byggnaden har fogats om** ☐ Ja, ange år:_____ ☐ Nej
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset ☐ Ja ☐ Nej	**Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset** ☐ Ja ☐ Nej

Provnr	**Provtagningsplats** (Även hänvisning till ritning e d)	**Fogmassa typ**[1]	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB**[2] kg
		Summa >500 mg/kg			
		Summa 50-500 mg/kg			
		Summa totalt			
Kommentarer					

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973
Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när analyssvaret kommit. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB som överstiger 500 mg/kg för sig, halter 50-500 mg/kg för sig. (Värden under 50 mg/kg behöver inte anges.) Beräkna sedan den totala mängden PCB.

[1] Välj egen beteckning för varje typ av fogmassa som ser annorlunda ut än övriga.

[2] Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0{,}25\ \text{(kg/m)}$.

Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm.

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

PCB inventering - inventeringsprotokoll

Fogmassor forts

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning

Provnr	**Provtagningsplats** (Även hänvisning till ritning e d)	**Fogmassa typ**[1]	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB**[2] kg
Summa >500 mg/kg					
Summa 50-500 mg/kg					
Summa totalt					

Kommentarer	

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Besöksadress
Järnvägsgatan 6
Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Hemsida
www.ornskoldsvik.se

Telefon
0660-880 00 vx
Fax
0660-849 67

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

PCB inventering - inventeringsprotokoll

Isolerrutor

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Fönsternr	**Placering** (Även hänvisning till ritning e d)	**Tillverkare**	**Märkning** år/månad	**Omkrets** m	**PCB**[3] kg
			Totalt		
Kommentarer					

PCB finns i isolerrutor, i Sverige tillverkade t o m 1973
Isolerrutor består av två glas med en distansprofil och en försegling av fogmassa. För att avgöra om förseglingsmassan kan innehålla PCB, titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt tillverkningsår och månad. Om märkning saknas eller ej kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB. Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *Omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterlufter för fönstret med angivet nummer.

[3] Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln *Omkrets (m)* x *0,04 (kg/m)*.

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

PCB inventering - inventeringsprotokoll

Kondensatorer

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Etikettnr	**Placering** (Även hänvisning till ritning e d)	**L**[4]	**Märkning**	**År**	**Antal**	**PCB**[5] kg
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		Summa Lysrörsarmaturer				
		Summa Övrigt				
		Summa Totalt				
Kommentarer						

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980
Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB dokumenteras i protokollet och kan märkas upp med etikett. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t o m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikettnr* avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

[4] Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
[5] Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: *Antal* x *0,05 (kg/st)*.

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Besöksadress
Järnvägsgatan 6
Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Hemsida
www.ornskoldsvik.se

Telefon
0660-880 00 vx
Fax
0660-849 67

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

PCB inventering - inventeringsprotokoll

Golvmassor

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Provnr	Placering	Inb[6]	Halt mg/kg	Yta m^2	PCB[7] kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
			Totalt		
Kommentarer					

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor
PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur,* som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor. Uppgifter ska lämnas om PCB-halterna är 50 mg/kg eller högre.

[6] Kryssa i om golvet är inbyggt (ej öppet exponerat).

[7] Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Yta\ (m^2) \times 2{,}2\ (kg/m^2)$.

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Besöksadress
Järnvägsgatan 6
Förvaltningens e-postadress
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Hemsida
www.ornskoldsvik.se

Telefon
0660-880 00 vx
Fax
0660-849 67